



Løpekatter, taljer og vinsjer

Trolleys, hoists and winches

Kjettingtalje - Tiger SS20

Chain hoist - Tiger SS20

Tiger SS20 subsea kjettingtalje har blitt designet og utviklet over flere år for bruk i subseaoperasjoner. Den har bremseskive som er spesielt utviklet for bruk under vann. Tåler temperaturer fra -40°C til +50°C. Møter eller overgår alle internasjonale standarder. Standard løftehøyde 3 meter. Se neste side for måltegninger.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Energi ved maks. løftekapasitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjetting-dimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg	Vekt pr. ekstra meter løftehøyde kg
0252103	0,5	21	93	66	305	52	78	24	38	6,3 × 19,019,1	1	10,5	1,9
0252106	1	25	93	66	340	63	87	28	45	6,3 × 19,019,1	1	11,5	1,9
0252109	1,5	32	98	73	385	78	102	34	51	7,1 × 21,021,2	1	16,0	2,1
0252112	2	34	101	79	420	87	113	35	53	8,0 × 24,0	1	20,0	2,4
0252118	3	38	109	84	550	98	157	36	56	10,0 × 30,0	1	30,5	3,2
0252121	5	37	101	79	575	122	209	49	78	8,0 × 24,0	3	37,5	5,2
0252122	6	38	109	84	635	86	220	49	70	10,0 × 30,0	2	45,5	5,3
0252123	8	34	109	84	610	153	263	51	78	10,0 × 30,0	3	61,0	7,5
0252124*	10	40	109	84	660	153	263	54	87	10,0 × 30,0	3	64,0	7,5
0252127*	20	43	161	90	1050	148	360	81	110	10,0 × 30,0	6	178,5	14,2

* Leveres med grade 100-kjetting.

Kjettingtalje - Tiger SS12 ATEX

Chain hoist - Tiger SS12 ATEX

Tiger sine gnistsikre ATEX-produkter er beregnet for bruk i sone 1 og 2 (gass), samt i sone 21 og 22 (støv). I henhold til NS-EN 13157. Standard løftehøyde 3 meter. Se neste side for måltegninger.



Artikkel-nummer	WLL ved SF 4:1 tonn	Energi ved maks. løftekapasitet kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Kjetting-dimensjon mm	Antall fall	Vekt ved standard løftehøyde kg	Vekt pr. ekstra meter løftehøyde kg
0252402	0,5	21	93	66	305	52	78	24	38	6,3 × 19,019,1	1	10,5	1,9
0252404	1	25	93	66	340	63	87	28	45	6,3 × 19,019,1	1	11,5	1,9
0252406	1,5	32	98	73	385	78	102	34	51	7,1 × 21,021,2	1	16,0	2,1
0252408	2	34	101	79	420	87	113	35	53	8,0 × 24,0	1	20,0	2,4
0252410	3	38	109	84	550	98	157	36	56	10,0 × 30,0	1	30,5	3,2
0252414	5	37	101	79	575	122	209	49	78	8,0 × 24,0	3	37,5	5,2
0252413	6	38	109	84	635	86	220	49	70	10,0 × 30,0	2	45,5	5,3
0252415	8	34	109	84	610	153	263	51	78	10,0 × 30,0	3	61,0	7,5
0252416*	10	40	109	84	660	153	263	54	87	10,0 × 30,0	3	64,0	7,5
0252418*	20	43	161	90	1050	148	360	81	110	10,0 × 30,0	6	178,5	14,2

* Leveres med grade 100-kjetting.